

BOSTIK REPARA TODO
Sustituye a la de: 12-dic-2016

Fecha de revisión 19-ene-2017
Versión 2.01

Sección 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1. Identificador del producto

Nombre Del Producto BOSTIK REPARA TODO
Sustancia/mezcla pura Mezcla

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso recomendado Resina.
Usos desaconsejados Ninguno conocido

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Nombre de la empresa

Bostik Espana par Compositor Stravinsky, 12-18
Poligone Industrial Can Jordi
08191 Rubi (Barcelona), Spain
Tel: +34 93 586 02 00
Fax: +34 93 586 02 01

Dirección de correo electrónico SDS.box-EU@bostik.com

1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia Bostik Tel: +34 93 586 02 00
España Servicio de Información Toxicológica (SIT) teléfono de emergencia médica : +34 915 620 420
Portugal Instituto Nacional de Toxicología : 808 250 143

Sección 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación conforme al Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Corrosión o irritación cutáneas	Categoría 2 - (H315)
Lesiones oculares graves o irritación ocular	Categoría 2 - (H319)
Sensibilización de la piel	Categoría 1 - (H317)
Toxicidad aguda para el medio ambiente acuático	Categoría 2 - (H411)

Toxicidad aguda desconocida 0 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad desconocida
Toxicidad acuática desconocida Contiene 0 % de componentes con un peligro desconocido para el medio ambiente acuático

2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado conforme al Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Contiene Bisphenol-A-Epichlorohydrin Epoxy resin <700 MW, 3,6-Diazaoctano-1,8-diamina, Ácidos grasos, C18-insaturados, dímeros, polímeros con ácidos grasos, aceite y trietilentetramina

Ficha de datos de seguridad

BOSTIK REPARA TODO
Sustituye a la de: 12-dic-2016

Fecha de revisión 19-ene-2017
Versión 2.01



Palabras de advertencia
¡ATENCIÓN

Indicaciones de peligro

H315 - Provoca irritación cutánea
H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel
H319 - Provoca irritación ocular grave
H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos
EUH205 - Contiene componentes epoxídicos. Puede provocar una reacción alérgica

Consejos de prudencia - UE (§28, 1272/2008)

P102 - Mantener fuera del alcance de los niños
P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
P302 + P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes
P305 + P351 + P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
P101 - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de incineración industrial

2.3. Otros peligros

Riesgos generales

No hay información disponible.

Evaluación PBT y mPmB

Los componentes de esta formulación no cumplen los criterios para su clasificación como PBT o mPmB

Sección 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.1 Sustancias

Mezcla

3.2 Mezclas

Nombre químico	Nº CE	CAS No.	% en peso	Clasificación conforme al Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]	Límite de concentración específico (LCE)	Número de registro REACH
Ácidos grasos, C18-insaturados, dímeros, polímeros con ácidos grasos, aceite y trietilentetramina	500-191-5	68082-29-1	80 - 100	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1A Aquatic Chronic 2 (H411)		01-2119972320-44 -xxxx
Bisphenol-A-Epichlorohydrin Epoxy resin <700 MW	500-033-5	25068-38-6	40 - <80	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Chronic 2 (H411)	Eye Irrit. 2 :: C>=5% Skin Irrit. 2 :: C>=5%	01-2119456619-26 -xxxx
3,6-Diazaoctano-1,8-diamina	203-950-6	112-24-3	0.1- <1	Acute Tox. 4 (H312) Skin Corr. 1B		Sin datos disponibles

Ficha de datos de seguridad

BOSTIK REPARA TODO
Sustituye a la de: 12-dic-2016

Fecha de revisión 19-ene-2017
Versión 2.01

				(H314) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Chronic 3 (H412)		
--	--	--	--	---	--	--

Texto completo de las frases H y EUH: ver la sección 16

Nota: ^ indicadas no clasificadas, sin embargo, la sustancia esta listada en la seccion 3 como un OEL.

Este producto no contiene sustancias candidatas a ser extremadamente preocupantes a una concentración mayor de 0.1% (Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Artículo 59)

Sección 4: PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Consejo general	Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
Inhalación	Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Consultar a un médico si se producen síntomas.
Contacto con la piel	Lavar inmediatamente con jabón y abundante agua y quitarse la ropa y el calzado contaminados. Consultar a un médico si se producen síntomas.
Contacto con los ojos	Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Mantener los párpados abiertos y acudir a un medico.
Ingestión	En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase. En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente).
Equipo de protección para el personal de primeros auxilios	Prestador de primeros auxilios: ¡Preste atención a su propia protección personal.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Síntomas	El contacto cutáneo repetido o prolongado puede provocar irritación cutánea, dermatitis o sensibilización en personas susceptibles.
----------	---

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Nota para el personal médico	Ninguno/a.
------------------------------	------------

Sección 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados

Dióxido de carbono (CO2). Polvo extintor. Aerosol o niebla de agua. Espuma resistente al alcohol.

Medios de extinción no apropiados

Chorro de agua directo

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Una descomposición térmica puede provocar una emisión de gases y vapores tóxicos o corrosivos. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono (CO2). Óxidos de nitrógeno (NOx).

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Ficha de datos de seguridad

BOSTIK REPARA TODO
Sustituye a la de: 12-dic-2016

Fecha de revisión 19-ene-2017
Versión 2.01

En caso de incendio: Utilizar un aparato de respiración autónomo. No permitir que la escorrentía resultante de la lucha contra el incendio se introduzca en desagües o cursos de agua.

Sección 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales

Utilizar equipos de protección personal. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa.

Para el personal de emergencia

Utilizar las medidas de protección personal recomendadas en la sección 8.

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Impedir su introducción en cursos de agua, alcantarillas, sótanos o zonas confinadas. No permitir que se introduzca en el suelo o el subsuelo.

6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de contención

Contener y recoger el vertido con material absorbente no combustible (p. ej. arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y colocarlo en un contenedor para su eliminación según las normativas locales o nacionales (consultar la sección 13).

Métodos de limpieza

Cubrir los derrames de líquido con arena, tierra u otro material absorbente no combustible. Utilizar una pala limpia para depositar el material en un contenedor limpio y seco y cubrirlo de forma holgada; trasladar los contenedores fuera de la zona del vertido.

6.4. Referencia a otras secciones

Referencia a otras secciones

Sección 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Sección 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Sección 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Recomendaciones para una manipulación sin peligro

Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Precauciones especiales. Para conocer el método de aplicación y la tasa de dosificación, consulte la ficha de datos técnicos. Importante: No dejar producto mezclado en el envase- el curado de gran cantidad de este puede liberar una gran cantidad de calor. Medidas de prevención de incendios. No son necesarias medidas especiales.

Consideraciones generales sobre higiene

Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener a temperaturas entre 5 y 30 °C.

7.3. Usos específicos finales

Uso(s) específico(s)

Resina.

Otra información

Recomendaciones. Observar la ficha de datos técnicos.

Ficha de datos de seguridad

BOSTIK REPARA TODO
Sustituye a la de: 12-dic-2016

Fecha de revisión 19-ene-2017
Versión 2.01

Sección 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1. Parámetros de control

Nivel sin efecto derivado (DNEL) No hay información disponible

Concentración prevista sin efecto (PNEC) No hay información disponible.

8.2. Controles de la exposición

Controles técnicos Procurar ventilación por extracción local. En el caso de aplicación por aerosol.

Equipo de protección personal

Protección ocular y de la cara Utilizar gafas de seguridad con protectores laterales (o antiparras). La protección ocular debe cumplir la norma EN 166.

Protección de las manos Úsense guantes adecuados. Los guantes deben cumplir la norma EN 374. Uso recomendado: Goma de nitrilo. Goma de butilo. Ropa de protección inadecuada. Piel. Guantes desechables. Tiempo de paso. El tiempo de resistencia de los guantes depende del grosor y del material así como de la temperatura. Asegurarse de que no se supere el tiempo de paso del material del guante. Consultar el tiempo de paso de cada tipo de guante al distribuidor. Los guantes deben cambiarse de manera periódica y cuando haya cualquier signo de daños en el material de los mismos.

Protección de la piel y el cuerpo Úse indumentaria protectora adecuada.

Protección respiratoria En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria. Durante las pulverizaciones, úse equipo respiratorio adecuado. Para corto plazo usos: Dispositivo filtrante (DIN EN 147).

Tipo de filtro recomendado: Utilizar un respirador conforme a la norma EN 140 con filtro de tipo A/P2 o mejor.

Controles de exposición medioambiental No permitir el vertido incontrolado de producto al medio ambiente.

Sección 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Color No hay información disponible
Olor No hay información disponible
Umbral olfativo No hay información disponible

Propiedad	Valores
pH	No hay información disponible
Punto de fusión/punto de congelación	No hay información disponible
Punto de ebullición	No hay información disponible
Punto de inflamación	> 61 °C / > 141.8 °F
Índice de Evaporación	No hay información disponible
Inflamabilidad (sólido, gas)	No hay información disponible
Límite de inflamabilidad con el aire	
Límite superior de inflamabilidad	No hay información disponible
Límite inferior de inflamabilidad	No hay información disponible
Presión de vapor	No hay información disponible
Densidad de vapor	No hay información disponible
Densidad relativa	No hay información disponible
Solubilidad en el agua	No hay información disponible
Solubilidad en otros disolventes	No hay información disponible
Coeficiente de reparto	No hay información disponible
Temperatura de autoignición	338 °C / 640.4 °F
Temperatura de descomposición	No hay información disponible
Propiedades explosivas	No hay información disponible
Límites de explosividad	No hay información disponible

Comentarios • Método

Ficha de datos de seguridad

BOSTIK REPARA TODO
Sustituye a la de: 12-dic-2016

Fecha de revisión 19-ene-2017
Versión 2.01

Superior	No hay información disponible
Inferior	No hay información disponible
Propiedades comburentes	No hay información disponible
Viscosidad cinemática	No hay información disponible
Viscosidad dinámica	No hay información disponible

9.2. Información adicional

Punto de reblandecimiento	No hay información disponible
Peso molecular	No hay información disponible
Contenido en disolvente (%)	No hay información disponible
Contenido sólido (%)	No hay información disponible
Densidad	Sin datos disponibles
Densidad aparente	Sin datos disponibles
Contenido (%) COV	

Sección 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

Ninguna en condiciones normales de uso.

10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

Datos de explosión

Sensibilidad a impactos mecánicos	Ninguno/a.
Sensibilidad a descargas estáticas	Ninguno/a.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Posibilidad de reacciones peligrosas

Después de mezclar los dos componentes, la reacción de curado empieza. Con grandes cantidades de producto esta reacción puede ser vigorosa.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Ninguno conocido, en base a la información facilitada.

10.5. Materiales incompatibles

No hay información disponible.

10.6. Productos de descomposición peligrosos

No utilizar fuera de los usos normales y las condiciones recomendadas de almacenaje.

Sección 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Información del producto

No se dispone de información o datos específicos de este producto con respecto a su efecto tóxico (para la salud).

Inhalación	Sin datos disponibles.
Contacto con los ojos	Sin datos disponibles.
Contacto con la piel	Sin datos disponibles.
Ingestión	Sin datos disponibles.
Sensibilización	Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. Las personas que padezcan problemas de sensibilización cutánea, asma, alergias, o trastornos respiratorios crónicos

Ficha de datos de seguridad

BOSTIK REPARA TODO
Sustituye a la de: 12-dic-2016

Fecha de revisión 19-ene-2017
Versión 2.01

o recurrentes no deberían trabajar en ningún proceso en el que se utilice este preparado.

Corrosión o irritación cutáneas	Efecto irritante en la piel.
Lesiones oculares graves o irritación ocular	Efecto irritante en los ojos.
Sensibilización	No es aplicable.
Mutagenicidad en células germinales	No es aplicable.
Carcinogenicidad	No es aplicable.
Toxicidad para la reproducción	No hay información disponible.
STOT - exposición única	No hay información disponible.
STOT - exposición repetida	No hay información disponible.
Peligro por aspiración	No es aplicable.

Medidas numéricas de toxicidad

Toxicidad aguda

Los siguientes valores se han calculado basándose en el capítulo 3.1 del documento de GHS
ATEmix (oral) 20,541.00 mg/kg

Toxicidad aguda desconocida 0 % de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad desconocida.

Información sobre los componentes

Datos de toxicidad No hay información disponible

Nombre químico	DL50 oral	DL50 cutánea	CL50 por inhalación
Bisphenol-A-Epichlorohydrin Epoxy resin <700 MW 25068-38-6	LD50 (rat) > 2000 mg/kg	>2000 mg/Kg (rat)	-
3,6-Diazaoctano-1,8-diamina 112-24-3	= 2500 mg/kg (Rat)	= 550 mg/kg (Rabbit)	-

Sección 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1. Toxicidad

Ecotoxicidad La clasificación se muestra en la Sección 2 de esta FDS

Información sobre los componentes

Los datos obtenidos para el/los componente(s) incluyen

Nombre químico	Algas/plantas acuáticas	Peces	Crustáceos	Factor M
Bisphenol-A-Epichlorohydrin Epoxy resin <700 MW 25068-38-6	-	1.2 mg/l 96Hr (Oncorhynchus mykiss)	2.7 mg/l 48hr Daphia Magna	
3,6-Diazaoctano-1,8-diamin	EC50 72 h = 20 mg/L	LC50 96 h = 495 mg/L	EC50 48 h = 31.1 mg/L	

Ficha de datos de seguridad

BOSTIK REPARA TODO
Sustituye a la de: 12-dic-2016

Fecha de revisión 19-ene-2017
Versión 2.01

a 112-24-3	(Pseudokirchneriella subcapitata) EC50 96 h = 3.7 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50 72 h = 2.5 mg/L (Desmodesmus subspicatus)	(Pimephales promelas) LC50 96 h = 570 mg/L (Poecilia reticulata semi-static)	(Daphnia magna)	
---------------	---	---	------------------	--

12.2. Persistencia y degradabilidad

No hay información disponible.

12.3. Potencial de bioacumulación

No hay información disponible.

Coefficiente de partición No hay información disponible

12.4. Movilidad en el suelo

Movilidad en el suelo No hay información disponible.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Los componentes de esta formulación no cumplen los criterios para su clasificación como PBT o mPmB.

12.6. Otros efectos adversos

No hay información disponible

Información del alterador del sistema endocrino

Nombre químico	UE - Lista de potenciales alteradores del sistema endocrino	UE - Alteradores del sistema endocrino - Sustancias evaluadas
Bisphenol-A-Epichlorohydrin Epoxy resin <700 MW 25068-38-6	Group III Chemical	
3,6-Diazaoctano-1,8-diamina 112-24-3	Group III Chemical	

Sección 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Restos de residuos/productos sin usar	La eliminación debe realizarse conforme a las leyes y normativas regionales, nacionales y locales aplicables.
Embalaje contaminado	Manipular los envases contaminados del mismo modo que el producto en sí.
Catálogo Europeo de Residuos	08 04 09* Residuos de pegamentos y sellantes que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas
Otra información	El usuario debe asignar códigos de residuos basándose en la aplicación para la que se utilizó el producto.

Sección 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

ADR

14.1 N° ID/ONU

UN3077

14.2 Designación oficial de transporte

Sustancias sólidas peligrosas para el medio ambiente, n.e.p (Fatty acids, C18-unsaturated, dimers, polymers with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine, Bisphenol-A-Epichlorohydrin Epoxy resin <700 MW)

14.3 Clase de peligro

9

Ficha de datos de seguridad

BOSTIK REPARA TODO
Sustituye a la de: 12-dic-2016

Fecha de revisión 19-ene-2017
Versión 2.01

Etiquetas de peligro	9
14.4 Grupo de embalaje	III
Descripción	UN3077, Sustancias sólidas peligrosas para el medio ambiente, n.e.p (Fatty acids, C18-unsaturated, dimers, polymers with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine, Triethylenetetramine), 9, III (Fatty acids, C18-unsaturated, dimers, polymers with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine, Bisphenol-A-Epichlorohydrin Epoxy resin <700 MW)
14.5 Peligro para el medio ambiente	sí
14.6 Disposiciones particulares	274, 335, 601, 375
Código de clasificación	M7
Código de restricción de túneles	(E)
Cantidad limitada (LQ)	5 kg
Id. riesgo ADR (número Kemmler)	90
IMDG	
14.1 N° ID/ONU	UN3077
14.2 Designación oficial de transporte	Sustancias sólidas peligrosas para el medio ambiente, n.e.p (Fatty acids, C18-unsaturated, dimers, polymers with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine, Bisphenol-A-Epichlorohydrin Epoxy resin <700 MW), Contaminante marino
14.3 Clase de peligro	9
14.4 Grupo de embalaje	III
Descripción	UN3077, Sustancias sólidas peligrosas para el medio ambiente, n.e.p (Fatty acids, C18-unsaturated, dimers, polymers with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine, Bisphenol-A-Epichlorohydrin Epoxy resin <700 MW), 9, III, Contaminante marino
14.5 Contaminante marino	P
14.6 Disposiciones particulares	274, 335, 966, 967, 969
Cantidad limitada (LQ)	5 kg
N° EMS	F-A, S-F
14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC	No hay información disponible
RID	
14.1 N° ID/ONU	UN3077
14.2 Designación oficial de transporte	Sustancias sólidas peligrosas para el medio ambiente, n.e.p (Fatty acids, C18-unsaturated, dimers, polymers with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine, Bisphenol-A-Epichlorohydrin Epoxy resin <700 MW)
14.3 Clase de peligro	9
14.4 Grupo de embalaje	III
Descripción	UN3077, Sustancias sólidas peligrosas para el medio ambiente, n.e.p (Fatty acids, C18-unsaturated, dimers, polymers with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine, Triethylenetetramine), 9, III (Fatty acids, C18-unsaturated, dimers, polymers with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine, Bisphenol-A-Epichlorohydrin Epoxy resin <700 MW)
14.5 Peligro para el medio ambiente	sí
Código de clasificación	M7
14.6 Disposiciones particulares	Ninguno/a
Cantidad limitada (LQ)	5 kg
OACI (aéreo)	
14.1 N° ID/ONU	UN3077
14.2 Designación oficial de transporte	Sustancias sólidas peligrosas para el medio ambiente, n.e.p (Ácidos grasos, C18-insaturados, dímeros, polímeros con ácidos grasos, aceite y trietilentetramina, 3,6-Diazaoctano-1,8-diamina)
14.3 Clase de peligro	9
14.4 Grupo de embalaje	III
Descripción	UN3077, Sustancias sólidas peligrosas para el medio ambiente, n.e.p (Ácidos grasos, C18-insaturados, dímeros, polímeros con ácidos grasos, aceite y trietilentetramina, 3,6-Diazaoctano-1,8-diamina), 9, III
14.5 Peligro para el medio ambiente	sí
14.6 Disposiciones particulares	A158, A97, A179, A197

Ficha de datos de seguridad

BOSTIK REPARA TODO
Sustituye a la de: 12-dic-2016

Fecha de revisión 19-ene-2017
Versión 2.01

IATA

14.1 N° ID/ONU	UN3077
14.2 Designación oficial de transporte	Sustancias sólidas peligrosas para el medio ambiente, n.e.p (Ácidos grasos, C18-insaturados, dímeros, polímeros con ácidos grasos, aceite y trietilentetramina, 3,6-Diazaoctano-1,8-diamina)
14.3 Clase de peligro	9
14.4 Grupo de embalaje	III
Descripción	UN3077, Sustancias sólidas peligrosas para el medio ambiente, n.e.p (Ácidos grasos, C18-insaturados, dímeros, polímeros con ácidos grasos, aceite y trietilentetramina, 3,6-Diazaoctano-1,8-diamina), 9, III
14.5 Peligro para el medio ambiente	sí
14.6 Disposiciones particulares	A158, A179, A97, A197
Cantidad limitada (LQ)	30 kg G
Código ERG	9L

Sección 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Unión Europea

Tome nota de la Directiva 98/24/CE relativa a la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

Comprobar si se siguen las medidas de la Directiva 94/33/CE relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo.

Observar la Directiva 92/85/CE relativa a la protección de las mujeres embarazadas y lactantes en el trabajo

Reglamento relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) (CE 1907/2006)

EU-REACH (1907/2006) - Candidato para la la Lista de Sustancias de muy alta Preocupacion (SVHC) para su Autorizacion debe estar de acuerdo con el Artículo 59

Este producto no contiene sustancias candidatas a ser extremadamente preocupantes a una concentración mayor de 0.1% (Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Artículo 59)

EU-REACH (1907/2006) - Annex XVII Restricciones de uso

Este producto no contiene sustancias sujetas a restricción (Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo XVII).

EU-REACH (1907/2006) - Anexo XIV - Lista de sustancias con Autorizacion

Este producto no contiene sustancias sujetas a autorización (Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH), Anexo XIV)

Categoría de sustancia peligrosa según la Directiva Seveso (2012/18/UE)

E2 - Peligrosa para el medio ambiente acuático, categoría crónica 2

Reglamento (CE) 1005/2009 sobre las sustancias que agotan el ozono (SAO)

No es aplicable

Contaminantes orgánicos persistentes

No es aplicable

Ficha de datos de seguridad

BOSTIK REPARA TODO
Sustituye a la de: 12-dic-2016

Fecha de revisión 19-ene-2017
Versión 2.01

15.2. Evaluación de la seguridad química

Ninguno/a

Sección 16: OTRA INFORMACIÓN

Clave o leyenda de abreviaturas y acrónimos utilizados en la ficha de datos de seguridad

Texto completo de las indicaciones de peligro mencionadas en la Sección 3:

H312 - Nocivo en contacto con la piel

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves

H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel

H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

H315 - Provoca irritación cutánea

H319 - Provoca irritación ocular grave

H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

H318 - Provoca lesiones oculares graves

Leyenda

SEP: Sustancias extremadamente preocupantes para su autorización:

Sección 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

TWA	TWA (promedio ponderado en el tiempo)	STEL	STEL (Límite de exposición a corto plazo, Short Term Exposure Limit)
Techo	Valor límite máximo	*	Designación de la piel
PBT	Productos químicos persistentes, bioacumulables y tóxicos (PBT)		
STOT (RE):	Toxicidad específica en determinados órganos - Exposición repetida		
STOT (SE):	Toxicidad específica en determinados órganos - Exposición única		
EWC:	Catálogo Europeo de Residuos		

Bibliografía fundamental y fuentes de datos

Classification and labeling data calculated from data received from raw material suppliers

Preparado por Seguridad de Producto y Asuntos de Regulacion

Fecha de revisión 19-ene-2017

Indicación de cambios

Nota de revisión Secciones de la FDS actualizadas: 1.

Consejo de formación Cuando se trabaje con material peligroso, una formación regular de los trabajadores es requerida por ley.

Información complementaria No hay información disponible

Esta ficha de datos de seguridad cumple los requisitos de: Reglamento (CE) N° 1907/2006

Descargo de responsabilidad

La información suministrada en esta ficha de datos de seguridad es correcta según los conocimientos, datos y opiniones de que disponemos a día de esta publicación. La información suministrada está diseñada solo como guía de manipulación, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y liberación seguros y no debe considerarse como una garantía o especificación de calidad. La información solo hace referencia al material específico designado y puede no ser válida para dicho material cuando se usa en combinación con cualquier otro material o proceso, a menos que el texto lo especifique.

Fin de la ficha de datos de seguridad