

1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto: WETOR DIP – Vinilo líquido removible

Uso del producto y descripción: Recubrimiento para proteger cualquier superficie, mediante una película elástica y pelable.

Proveedor: Huplex Distribuciones, S.L.

CIF: B65046229

P.I. La Borda, C/ Barcelonés, s/n, Nave 12D

08140 – Caldes de Montbui

Barcelona

Tel. +34 93.862.50.39

Fax. +34 93.866.51.70

E-mail: info@huplex.com.

En caso de intoxicación Llame al centro de atención toxicológica 915620420.

2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008



GHS02 llama
Flam. Aerosol 1 H222 Aerosol extremadamente inflamable.



GHS09 medio ambiente
Aquatic Chronic 2 H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.



GHS07
Acute Tox. 4 H312 Nocivo en contacto con la piel.
Acute Tox. 4 H332 Nocivo en caso de inhalación.
Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritación cutánea.

Clasificación con arreglo a la Directiva 67/548/CEE o Directiva 1999/45/CE



Xn; Nocivo
R20/21: Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.



Xi; Irritante
R38: Irrita la piel.



F+; Extremadamente inflamable
R12: Extremadamente inflamable.



N; Peligroso para el medio ambiente
R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Elementos de la etiqueta

Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

Pictogramas de peligro GHS02, GHS07, GHS09

Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje: xileno

Palabra de advertencia: Peligro.

Indicaciones de peligro

H222 Aerosol extremadamente inflamable.

H312 Nocivo en contacto con la piel.

H332 Nocivo en caso de inhalación.

H315 Provoca irritación cutánea.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Consejos de prudencia

P211 No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.

P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

P260 No respirar el aerosol.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.

P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

Características químicas; Mezclas.

Componente	Nomenclatura	Reglamento CLP	Contenido en Peso %
Dimetil Éter	CAS: 115-10-6 EINECS: 204-065-8 REACH: 01-2119472128-37	 Peligro: Flam. Gas 1: H220 Press. Gas.: H280	30-50%
Xileno	CAS: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 REACH: 01-2119488216-32	  Peligro: Flam. Liq. 3, H226, Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332, Skin Irrit. 2, H315	1-8%
Nafta disolvente, fracción alifática ligera Contenido de benceno < 0,1%	CAS: 64742-89-8 EINECS: 265-192-2	  Peligro: Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304	20-30%
Mesitileno	CAS 108-67-8 EINECS: 203-604-4 REACH: 01-2119463878-19	   Atención: Flam. Liq. 3: H226, Aq. Chronic 2: H411 STOT SE (irrit.) 3: H335	15-17%
Heptano	CAS: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 REACH: 01-2119457603-38	   Peligro: Flam. Liq. 2, H225, Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410, Skin Irrit. 2, H315; H336.	2,5-10%



Ficha de Seguridad

Wetor Dip Spray



Creación 1-03-14 – Rev 002

4. PRIMEROS AUXILIOS

Ingestión: Enjuagar la boca y beber mucho agua. No provocar el vómito.

Inhalación: Trasladar a zona de aire fresco. Si la afección no disminuye acudir al médico.

Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos, y acudir al médico en caso de enrojecimiento o irritación continua.

Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y cambiarse de ropa.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados: Espuma, polvo seco, pulverizador de agua y CO₂. Peligros inusuales (fuego / explosión)

Medidas inapropiadas: Apagar la llama con chorro directo de agua.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales: Evitar respirar los vapores. Eliminar posibles puntos de ignición.

Precauciones medioambientales: Utilizar contenedores adecuados para evitar la contaminación medioambiental.

Métodos para limpieza: Utilizar materiales absorbentes no combustibles (p.e. arena, tierra de diatomeas...) Evitar que el derrame pase a las alcantarillas y eliminar según la legislación actual.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: Evitar que el preparado entre en contacto con la piel y los ojos.

Evitar la inhalación de vapores durante la pulverización.

Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire.

Manipular de acuerdo con buenas prácticas higiénicas y laborales y sólo en áreas bien ventiladas.

Almacenamiento: Almacenar en lugar fresco y aireado.

8. CONTROLES A LA EXPOSICION / PROTECCIÓN PERSONAL

Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo (EXPOSICION):

Dimetil Éter: 115-10-6

LEP (E) - 1920 mg/m³, 1000 ppm

IOELV (EU) - 1920 mg/m³, 1000 ppm

Xileno: 1330-20-7

LEP (E) - Valor de corta duración: 442 mg/m³, 100 ppm

- Valor de larga duración: 221 mg/m³, 500 ppm

IOELV (EU) - Valor de corta duración: 442 mg/m³, 100 ppm

- Valor de larga duración: 221 mg/m³, 50 ppm

Heptano: 142-82-5

LEP (E) - 2085 mg/m³, 500 ppm

IOELV (EU) - 2085 mg/m³, 500 ppm

Mesitileno: 108-67-8

LEP (E) - 100 mg/m³, 20 ppm

IOELV (EU) - 100 mg/m³, 20 ppm



Ficha de Seguridad

Wetor Dip Spray



Creación 1-03-14 – Rev 002

Controles de la exposición PROTECCION PERSONAL:

Equipo de protección individual:

Medidas generales de protección e higiene:

Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Protección respiratoria:

Si la exposición va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una máscara respiratoria. Para una exposición más intensa o de mayor duración, usar un aparato de respiración autónomo.
Filtro AX

Protección de manos:

Llevar guantes protectores según EN 374.
El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / sustancia / preparado.
Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación.

Material de los guantes

La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser evaluada de antemano, de modo que los guantes deberán ser controlados antes de su utilización.

Tiempo de penetración del material de los guantes

El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.
Caucho de nitrilo: grosor de material aprox. 1,5 mm; tiempo de penetración > 120 min

Protección de ojos: Gafas de protección herméticas

Protección del cuerpo: Ropa de trabajo protectora

9. PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Recubrimiento para proteger cualquier superficie, mediante una película elástica y pelable.

Punto o intervalo de ebullición 164°-178° C

Inflamable

Viscosidad: 450 cP

Densidad: 0,85 gr/cm³

Solubilidad en agua: No

Presión de Vapor: 59 mmHg a 20° C.

Volatil %: 53-56%

Densidad de los vapores: Mayor que el aire.

Formato: Aerosol.

Color: Diferentes colores.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable en condiciones normales

Condiciones a evitar: Manténgase alejado de fuentes de ignición y de calor.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Nocivo por inhalación y en contacto con la piel. Irrita los ojos y la piel

12. INFORMACION ECOLÓGICA

No permitir que el producto vaya a las alcantarillas. Eliminar el envase en puntos destinados a ellos.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

Métodos para el tratamiento de residuos

Recomendación: No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

Embalajes sin limpiar:

Recomendación:

Los embalajes que no se pueden limpiar, deben desecharse de la misma manera que la sustancia.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Número UN: **UN1950.**

Cantidades limitadas (LQ)

1L

Código de restricción del túnel

D

Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR, IMDG, IATA

AEROSOLES.

Clase(s) de peligro para el transporte

ADR



Clase
Etiqueta

2 5F Gases
2.1

IMDG



Class
Label

2.1
2.1

IATA



Class 2.1
Label 2.1



Ficha de Seguridad

Wetor Dip Spray



Creación 1-03-14 – Rev 002

Peligros para el medio ambiente:

El producto contiene materias peligrosas para el medio ambiente: heptano

Contaminante marino:

No

Marcado especial (ADR):

Símbolo (pez y árbol)

Precauciones particulares:

Atención: Gases

Número Kemler:

-

Número EMS:

F-D,S-U

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

No aplicable.

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Disposiciones nacionales:

Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo: No hay más información.

Evaluación de la seguridad química: Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

16. OTRAS INFORMACIONES

Frases relevantes

H225 Líquido y vapores muy inflamables.

H226 Líquidos y vapores inflamables.

H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.

H312 Nocivo en contacto con la piel.

H315 Provoca irritación cutánea.

H319 Provoca irritación ocular grave.

H332 Nocivo en caso de inhalación.

H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

R10 Inflamable.

R11 Fácilmente inflamable.

R12 Extremadamente inflamable.

R20/21 Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.

R36 Irrita los ojos.

R38 Irrita la piel.

R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medioambiente acuático.

R65 Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.